

Datenblatt Service- / Wartungsschalter 12V DC, Typ: HMSBX

Technische Daten:

Artikel-Nr.:	S0008117
Bezeichnung:	Service- / Wartungsschalter HMSBX
Gehäuse:	Haube: Makrolon (PC) Korpus: ABS
Farbe:	grau mit Schutzglas-Abdeckung, klar
Abmessungen (D x H):	213 mm x 185 mm x 104 mm
Gewicht:	ca. 1300 g
Schutzart:	IP65 mit Schutzglas-Abdeckung
Stromaufnahme:	"scharf" 20mA "unscharf" max. 400mA
Last- Relaisausgänge:	6 Ausgänge: 30V DC, 8A, potentialfrei
Rückmelde-Relaisausgänge:	2 Ausgänge: 30V, 1A, potentialfrei
Eingänge	2 Eingänge mit 12V DC schaltend, Potentialtrennung möglich
Montage:	aufrecht, entsprechend Montageanweisung
Installation:	im Klemmenkasten
Kabeleinführung:	3 x PG11 von unten
Anschlussklemmen:	Federklemmen für Kabelquerschnitte von 0,5 mm ² bis zu 1,5 mm ²
erforderliches Zubehör:	Profil-Halbzylinder 50/10
Temperaturbereich:	-20° bis + 70°C
Kennzeichnung:	

