



Nachrichtensysteme

Optischer Signalgeber / Blitzleuchte 5 Ws, Typ: RBL 5

(Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren)

Lieferumfang: RBL5, 2 Edelstahlschrauben 3,9 x 9,5 mm, 1 Gummidichtung, 1 Steckstutzen zur Kabeleinführung
Montagehinweise auf der Rückseite!




Ausführungen

Artikel - Nr.:	Betriebsspannung:	Stromaufnahme:	Typ / Ausführung:
11620	12V DC	350 mA (typ.)	RBL 5 / Standard
11625	12V DC	350 mA (typ.)	RBL 5 / VdS - Standard
11630	24V DC	180mA (typ.)	RBL 5 / Standard
11610	230V AC, 50 Hz	50mA (typ.)	RBL 5B / Standard
11640	115V AC, 60 Hz	60mA (typ.)	RBL 5B / US-Sonderausführung

6 verschiedene Signalfarben und VdS–zugelassene Sonderausführungen für spez. Alarmsysteme lieferbar!



Bestellschlüssel



Spannung: 1=230V AC, 2=12V DC, 3=24V DC, 4=115V AC
Ausführung: 0=Standard, 5=VdS-Ausführung
Farbe: 1=rot, 2=gelb, 3=orange, 4=grün, 5=blau, 6=klar
Alarmsystem: 00=Standard, 03=Caradon-Esser, 04=Fuss
08=Cerberus Ristow, 10=Grundig, 12=ABI

Artikel-Nr.:

1	1	6					
---	---	---	--	--	--	--	--



lieferbares Zubehör

Artikel - Nr.:	Artikel:	Verwendungszweck:
11600	Montagewinkel	Aufrechte Montage an senkrechter Wand
11605	Draht – Schutzkorb	Robuster Schutz in besonders „rauer Umgebung“
11606	Schraub-/Steckverbindung	Montageerleichterung (bei VdS – Ausführung nicht zugel.)