

Datenblatt zur Fluchtweg Sicherung Typ. FWS-2020

→ Technische Daten:

Artikel-Nr	S0008118
Bezeichnung	FWS-2020
Gehäuse/farbe	Stahlblech, Grau (RAL-7012)
Sabotageüberwachung	Deckelkontakt Türkontakt
Abmessungen (LxBxH) in mm	220x127x70 (Ohne Blitzlampe) 220x127x105 (Mit Blitzlampe)
Gewicht (Ohne Zylinder)	1,5kg
IP-Schutzart	IP20, für trockende Innenräume
Zulässiger Temperaturbereich	0 bis +70 °C
Spannungsbereich	110 bis 230V AC, (Versorgung) 110 bis 230V AC (BUS Spannung)
Leistungsaufnahme	2VA in Standby, 6,5VA bei Alarm
Lautstärke Alarm / Erinnerungssignal	105dB / 1,5 bis 4KHz(Heulend) 85dB / 4,1KHz
Integrierter Optischer Signalgeber	LED Kalotte: Polycarbonat in rot
Anschlussklemmen (Netzspannung)	WAGO <i>picoMAX</i> [®] (Max. 2,5mm ² , Alle Leiterarten)
Installation und Montage	Wandmontage
Kabeleinführung	Aufputz oder Unterputz möglich
Nicht im Lieferumfang enthalten	Halbzylinder(30/10) und Magnetkontakt
Kennzeichnungen	  RoHS

→ Weitere Informationen bzgl. der Montage und Inbetriebnahme der Fluchtwegsicherung finden Sie in unser Bedienungs- und Montageanleitung.



FWS-2020