Datenblatt zur Fluchtweg Zentrale Typ. ZAS-2020

→ *Technische Daten*:

Artikel-Nr	S0008219
Bezeichnung	ZAS-2020
Gehäuse/farbe	Stahlblech, Grau (RAL-7012)
Sabotageüberwachung	Deckelkontakt
Abmessungen (LxBxH) in mm	220x127x70
Gewicht (Ohne Zylinder)	ca. 1,5kg
IP-Schutzart	IP20, für trockende Innenräume
Zulässiger Temperaturbereich	0 bis +70 °C
Spannungsbereich	110 bis 230V AC, (Versorgung)
	110 bis 230V AC (BUS Ausgang)
Leistungsaufnahme	Max. 6VA
Lautstärke Feueralarm /	90dB / 3KHz
Erinnerungssignal	80dB / 4,1KHz
Anzahl an Teilnehmer	Bis zu 7 FWS-2020 Geräte
Anschlussklemmen	WAGO picoMAX®
(Netzspannung)	(Max. 2,5mm², Alle Leiterarten)
Installation und Montage	Wandmontage
Kabeleinführung	Aufputz oder Unterputz möglich
Nicht im Lieferumfang enthalten	Halbzylinder(30/10)
Im Lieferumfang enthalten	Externer Netzfilter
Kennzeichnungen	CE RoHS

→ Weitere Informationen bzgl. der Montage und Inbetriebnahme der Fluchtwegsicherung finden Sie in unser Bedienungs- und Montageanleitung.





ZAS-2020 Bedienteil